

A3-Schwarzweiß-Drucker

SP 8400DN

☑ Drucker

RICOH
imagine. change.



SP 8400DN

60 SW
ppm

Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit in einem System.

Wenn Sie nach einem zuverlässigen, leistungsstarken System suchen, ist der Ricoh SP 8400DN genau der richtige zur Optimierung Ihrer Arbeitsabläufe. Dieser A3-Schwarzweiß-Drucker mit einer Geschwindigkeit von 60 Seiten pro Minute und seinen vielseitigen Finishing-Optionen ist perfekt für Büros, bei denen es auf Schnelligkeit ankommt, denn die Ausgabe der ersten Seite erfolgt nach nur 2,2 Sekunden. Mit dem SP 8400DN erleben Sie den Unterschied, denn er ist unser erster Schwarzweiß-Drucker mit Smart Operation Panel - einer Tablet-ähnlichen, 10,1 Zoll großen Oberfläche, mit der Sie Ihre Produktivität steigern werden.

- Mit 60 Seiten pro Minute gleichermaßen schnell wie zuverlässig mit langlebigem Design für den ständigen Einsatz
- Einfache Bedienung mit dem intuitiven 10,1 Zoll großen Smart Operation Panel mit Touchscreen
- Leistungsstarker Controller zum Drucken von komplexesten Jobs in voller Geschwindigkeit
- Vielseitig und kompakt mit mehreren Finishing-Optionen auf kleiner Stellfläche
- Umweltfreundlich mit dem niedrigsten TEC-Wert seiner Klasse



Das perfekte Rundumpaket.

Schnell. Leistungsstark. Zuverlässig.

Mit einer Druckgeschwindigkeit von 60 Seiten pro Minute schafft dieses A3-Kraftpaket die Ausgabe der ersten Seite in 2,2 Sekunden. Wenn Sie ein schnelles System suchen, bietet Ihnen dieser Schwarzweiß-Drucker bei der Ausgabe immer wieder die gewünschte Zuverlässigkeit. Damit passt er perfekt zu vielen geschäftskritischen Umgebungen.



Mehr erledigen. Smart werden.

Unser Smart Operation Panel ist mit Smart Apps, die die Funktionalität des Druckers erweitern, zur Optimierung Ihrer Arbeitsabläufe und Bearbeitung der komplexesten Jobs ausgelegt. Mit dem über den Bildschirm zugänglichen Browser können Sie auf Ihre in der Cloud gespeicherten Dateien zugreifen, diese anzeigen und nahtlos drucken.



Hohe Leistung. Geringe Auswirkungen.

Mit umweltfreundlichen Funktionen können Sie Kosten sparen und die Nachhaltigkeit steigern, ohne Kompromisse bei der Produktivität. Dieses System erfüllt mit seinem niedrigen Energieverbrauch die strengen BAM-Kriterien und bietet einen niedrigen Gesamt-TEC-Wert, sodass Sie Ihre Umweltziele erreichen und gleichzeitig Kosten sparen.



Mehr Optionen. Mehr Leistung.

Mit einer großen Standard-Papierkapazität von 1.200 Blatt, erweiterbar auf bis zu 4.700 Blatt, unterstützt der SP 8400DN sogar das Bedrucken von Papier mit 300 g/m². Trotz seiner kompakten Größe enthält er mehrere Finisher, zu der ein optionaler Modus zum heftklammernlosen Heften und eine interne Multifalz-Einheit gehören.



SP 8400DN

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie: | Laser |
| Aufwärmzeit: | 21 Sekunden |
| Ausgabegeschw. 1. Seite: | 2,2 Sekunden |
| Druckgeschwindigkeit: | A4: 60 Seiten/Minute |
| CPU: | 1,46 GHz |
| Speicher: | Standard: 2 GB |
| Festplatte (Option): | 320 GB (Optionale Festplattenverschlüsselung/ DataOverwrite Security-Einheit) |
| Einm. monatl. Spitzenauslast.: | 300.000 Seiten pro Monat |
| Duplex: | Ja |
| Abmessungen (B x T x H): | 587 x 653 x 720 mm |
| Gewicht: | Grundmodell: 57 kg |
| Stromversorgung: | 220 - 240 V, 50/60 Hz |

DRUCKER

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAM: | Standard: 2 GB Maximal: 2 GB |
| Festplatte: | Maximal: 320 GB (Option) |
| Druckersprache: | Standard: PCL5e, RPCS, PCL6(XL), PDF, PostScript® 3™ Emulation, MediaPrint (JPEG/TIFF) Option: Genuine Adobe ®PostScript®3™, XPS, IPDS, PDF Direct from Adobe® |
| Druckauflösung: | 1.200 x 1.200 dpi |
| Schriftarten: | PCL (93 Schriftarten), TrueType: 93 Schriftarten |
| Schnittstelle: | Standard: Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T Option: USB 2.0 (Drucken über USB- Kabel), Bidirektionaler IEEE 1284- Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-Server für zweite Netzwerkschnittstelle |
| Netzwerkprotokoll: | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
| Windows®-Umgebungen: | Windows® Vista, Windows® 8.1, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
| Mac OS-Umgebungen: | Macintosh OS X v10.9 oder höher |
| UNIX-Umgebungen: | UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 |
| SAP® R/3®-Umgebungen: | SAP® R/3® (SAP® R/3 3.x® oder höher) |

PAPIERVERARBEITUNG

| | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empfohlenes Papierformat: | Standard-Papierkassette: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Bypass: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| Papiereinzugskapazität: | Maximal: 4.700 Blatt |
| Papierausgabekapazität: | Maximal: 4.000 Blatt |
| Papiergewicht: | Standard-Papierkassette: 60 - 300 g/m ² Bypass: 52 - 300 g/m ² Duplex: 52 - 256 g/m ² |

SICHERHEIT

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Authentifizierung: | Windows®-Authentifizierung, LDAP- Authentifizierung, Basisauthentifizierung, Anwendercode- Authentifizierung, 802.1.x LAN- Authentifizierung |
| Netzwerksicherheit: | Ports/Protokolle deaktivieren/aktivieren, SSL- Unterstützung, SNMPv3-Unterstützung |

UMWELTDATEN

| | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromverbrauch: | Maximal: 1,78 kW Bereitschaft: 43,4 W oder weniger Ruhemodus: weniger als 0,89 W Durchschnittlicher wöchentlicher Energieverbrauch (TEC): 2,672 kWh |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

OPTIONEN

2 x 550-Blatt-Kassettenbank, 2.000-Blatt-LCT, 1.500-Blatt-LCT (seitlich),
Brücke für Finisher, 1.000-Blatt-Hybrid-Finisher, 3.000-Blatt-Finisher mit
50-Blatt-Hefter, 4-Fach-Mailbox, Unterschrank, Festplatte (320 GB),
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-Server für zweite
Netzwerkschnittstelle, Genuine Adobe ®PostScript®3™, IPDS-Einheit,
XPS-Direktdruck, NFC-Kartenleser, Interne Multifalz-Einheit, Warnleuchte

VERBRAUCHSMATERIAL

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Tonerkapazität: | Schwarz: 51.000 Seiten |
| Ausgewiesene Ergiebigkeitswerte in Übereinstimmung mit ISO/IEC 19752 | |

Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Modellen, optionalem
Zubehör und Software erhalten Sie bei Ihrem lokalen
Vertragshändler.



RICOH @Remote

ISO9001 zertifiziert,
ISO14001 zertifiziert,
ISO27001 zertifiziert

Alle Marken- und/oder
Produktnamen sind Marken
der entsprechenden
Eigentümer. Die
Spezifikationen und das
äußere Erscheinungsbild
können sich ohne vorherige
Ankündigung ändern. Die
Farbe des tatsächlichen
Produkts kann von der in der
Broschüre dargestellten
Farbe abweichen. Die Bilder
in dieser Broschüre sind
keine echten Fotos, und es
können geringfügige
Detailabweichungen
auftreten.

Copyright © 2017 Ricoh
Europe PLC. Alle Rechte
vorbehalten. Diese
Broschüre, deren Inhalt und/
oder Layout dürfen ohne
vorherige schriftliche
Erlaubnis von Ricoh Europe
PLC nicht verändert und/ oder
angepasst, teilweise oder
vollständig kopiert und/oder in
andere Dokumente eingefügt
werden.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com